

Инструкции за монтаж, употреба и поддръжка на супресори Ultimate silence 3D.

ПРЕДИ УПОТРЕБА //

Квалифициран оръжеен майстор трябва винаги да монтира супресора към оръжието.

Проверете дали супресора е подходящ за калибъра на оръжието.

Проверете дали резбата на оръжието съответства на резбата на супресора.

Калибърът и резбата са обозначени в предната част на супресора.

Проверете дали централният отвор е достатъчно голям, за да премине куршумът през него.

Проверете дали централният отвор на супресора е концентричен с отвора на оръжието.

Винаги се уверявайте, че супресора е в добро състояние, без повреди и правилно монтиран преди употреба.

Супресорите са предназначени само за гражданска употреба.

Това трябва да се провери преди използването на оръжието.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и материални щети.

УПОТРЕБА //

Винаги използвайте защита за ушите и очите, когато работите с огнестрелни оръжия и използвате нашите продукти. Супресорите не са заместител на защитата на ушите.

След монтирането на супресора оръжието трябва да се простреля.

Не се препоръчва да се стреля със серии, по-дълги от 10 изстрела, без да се позволи на супресора да изстине.

Когато използвате предпазен калъф, той трябва да се сваля между сериите, за да се позволи на супресора да изстине.

Супресорът трябва да се остави да изсъхне отвътре възможно най-скоро след всяка стрелба.

Препоръчваме следната процедура за сушене след стрелба, когато оръжието и супресорът са все още топли. Оставете супресора на оръжието за няколко минути и го оставете да стои във вертикално положение със супресора нагоре и с отворен затвор.

Тъй като оръжието е топло, въздухът ще се издигне през цевта и супресора и ще го изсуши отвътре.

След това супресорът трябва да се свали от огнестрелното оръжие след употреба и да се съхранява на сухо място по такъв начин, че въздухът да може да преминава през него.

Винаги се уверявайте, че супресора е изсъхнал възможно най-скоро след употреба и съхранявайте супресора сух, като отворите на супресора са свободни, за да може въздухът да преминава през тях.

ПОДДРЪЖКА //

Супресорите Ultimate Silence 3D са проектирани като запечатана конструкция, така че да не могат да бъдат отворени.

Най-важната поддръжка е да се гарантира, че вътрешността на супресора изсъхва възможно най-скоро след стрелба.

Това може да се направи на стрелбището, като се остави топлото оръжие и супресора да изстинат във вертикално положение с отворен затвор. Това ще позволи на въздуха да циркулира през супресора.

Преди съхранението на супресора вътре може да се напръска малко количество обикновено оръжейно масло. Това също така ще елиминира "пукането на първия патрон" и ще направи първия изстрел най-безшумния изстрел. Моля, имайте предвид, че заради маслото ще има повече дим.

При стрелба в супресора ще има натрупване на остатъци от барут. Това не влияе на функцията на супресора, но след ок. 300-500 изстрела препоръчваме да почистите супресора с подходящ препарат за почистване на супресори.

МАРКИРОВКИ НА КАЛИБЪРА //

Моделът, серийният номер, калибровата група и резбата са гравирани върху предната част на корпуса.

Калибърът е отбелязан върху 3D отпечатаната титаниева вложка в центъра на предния край на супресора.

Ultimate Silence 3D 131 е подходящ за стандартни калибри с капацитет на барута, сравним с 30-06 Springfield или по-малък. Референтното максимално тегло на заряда е 4,1 g или 63 grs барут.

Често срещаните калибри в тази група са 308 Win, 8x57, 6,5x55, 7x57 .280 Rem. и 30-06.

Ultimate silence 3D 231/281 са подходящи за калибри Standard и Magnum с капацитет на барута, сравним с 300 Winchester Magnum или по-малък. Референтното максимално тегло на заряда е 5,5 g или 85 grs.

Обичайни калибри, които са подходящи: 308 Win, 8x57, 6,5x55, 6.5 Creedmoor, 7x57 и 30-06, 8 X 68 S, 9,3x62, 7mm Rem Mag, 300 Win Mag и 375 N&H Magnum.

Ако вашият калибър не е включен в списъка, попитайте своя оръжеен майстор.